



HØJTRYKSTANKRENSER



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Højtrykstankrensere:

Denne tankrensere tilsluttes en højtryksrensere via standard tilslutning og højtryksventil. Det kan enten være til et eksisterende system eller til separat højtryksrensere installeret til formålet. Uanset om det er eksisterende eller et nyt anlæg, skal det være et tryk styret system. Tankrenseren leveres med et udvalg af udskiftelige dyser så tryk og vandmængde kan tilpasses et eksisterende højtryksrenseanlæg. Det anbefales at foretage mindst én daglig rengøring med renseren. Dette kan foregå automatisk via DM6000 fodercomputeren.

Udstyret må ikke installeres eller ibrugtages, før alle sikkerhedsforanstaltninger på blandetank og el-tavle (Standard for SKIOLD) er monteret og aktiveret. SKIOLD kan montere selve renseenheden, men tilslutningen til højtryksanlægget er ikke SKIOLD entrepris. Højtryksslange og koblinger er IKKE i pakkerne.

Varenumre

140331000300	Højtryksrensere for blandetank, komplet
140331000305	Højtryksventil for højtryksrensere

Teknisk information

Højtrykstilslutning	AR1 A M22
Tilslutningsspænding	220 Vac for renser og ventil
Nominel tryk	220 bar - 22 MPa
Tilladt tryk	250 bar - 25 MPa
Nominelt trykflow	21 L/min.
Max. temperatur	90° C
Elektrisk motor	12 V DC - 12W (omformer til 220 Vac)
Kabellængde	10 m
Min. samlet Ø	40 mm
Dyse type	2 x M4

