



# SIDESTRENGS VENTILER



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Sidestrengs ventiler findes i 2 versioner enten som

1. Membranventil, bruges typisk til kortere sidestrengs omløb, med et moderat flow, da ventilen tilbyder et begrænset lysnings tal, og et rimeligt stort modtryk til flowet.
2. Kugleventil, bruges til længere sidestreng, og giver mulighed for et væsentlig større flow, da der er fuld lysning i ventilen, og alle retningsskift i konstruktionen er lavet for at mindske modtrykket fra ventilen.

En sidestrengs ventil pakke indsættes på hovedstrengen.

Ventilerne leveres u samlet, og delene samles på stedet.  
Alle gevind vikles med 15 - 25 omgange tættesor. (@15-25)

Husk i forbindelse med montage at aktuator ikke må være monteret nedad og opad, se billeder med grønne Ok flueben og rødt kryds.

Ventilpakkerne leveres komplet med alle nødvendige el-dele og adaptere, så den kan bruges både til Ø50mm og Ø63mm anlæg.

De ovennævnte ventiler kan kombineres i nedenstående kombinationer.

Ventilen leveres komplet med alle nødvendige el-dele og adapter, så den kan bruges både til Ø50mm og Ø63mm anlæg.

Varenummer	Tekst	Enhed
140301089630	Frem = kugle / retur = DM5	sæt
140301089635	Frem = kugle / retur = kugle	sæt
140301089640	Frem = DM5 / retur = DM5	sæt
140301089631	Enkelt kugle fremløbsventil	stk.
140301089641	Enkelt membran fremløbsventil	stk.



