



## SKIOLD KONUSBLANDER



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

### **SKIOLD KONUSBLANDER**

Blanding af foder og mineraler

Selvrensende og hygiejnisk

Rustfrit stål

Pladsbesparende og kompakt

Stor præcision 1:100.000

Præcision verificeret af MTSE, Tyskland

# SKIOLD KONUSBLANDER

SKIOLDs konusblender er en effektiv vægt samt tvangsblender. Vægten er udført i en kraftig rustfri stålkonstruktion og er særdeles driftssikker. Konusblenderens funktion er at afveje portioner på mellem 30 og 50 kg. Udløbet på blanderen åbner automatisk ved hjælp af en luftcylinder.

En 300 x 300 mm efterbeholder fremstillet i galvaniseret plade sikrer, at møllen kan fødes jævnt og kontinuerligt. En fuldmelder sørger til stadighed for, at der er en tilstrækkelig mængde råvarer afvejet i efterbeholderen, således at møllen er fuldt belastet hele tiden.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Konusblender
Blandekapacitet (t/time)	1000
Batchstørrelse (liter)	80
Batchstørrelse (kg)	50
Batchtid (minutter)	3
Blandetid (tørre ingredienser) (minutter)	<1
Blandetid (flydende ingredienser < 6%) (minutter)	<2
Motorstørrelse (kW)	0.75
Udløbsspjæld	Elektrisk / Manuel
Montering	På væg / På stander

