



# SKIOLD PC KRAVSPECIFIKATION

**PC till MF5000/ESF management/DistriWin/Visiovent programinstallationer:**  
(Om AgroSoft WinPig16/32 används, kontakta AgroSoft support)

PC:n skall uppfylla följande specifikationer:

- Windows Pro 10 - 64 bit.
- i5 – 4-kärnig processor eller bättre.
- Minimum 8 Gb RAM, helst mer.
- Minimum 250 Gb Hårddisk. (SD Disk rekommenderas)
- Nätkort.
- Monitor.

Om det inte installeras en ny PC, så skall PC:n vara omformaterad. Operativsystem och alla drivrutiner skall vara installerade och uppdateras.

Om MF5000 eller ESF management är anslutet, skall PC:n vara nätverksklar i IP-gruppen 192.168.1.xxx

DistriWin/DM6000/VisioVent – Det finns inga begränsningar på IP-Siffror.

( 192.168.1.97 – 192.168.1.99 reserverat av SKIOLD)

## Internet:

Av hänsyn till service, support och eventuell backup skall PC:n vara ansluten till Internet via en bredbandsanslutning med min. 1Mbit/1Mbit hastighet. Det skall finnas en brandvägg installerad, som i förbindelse med fjärrbetjäning och support är öppnat på relevanta portar, samt ett antivirusprogram som minst uppdateras en gång per dygn, inte ett ansvar för SKIOLD A / S.

Om det är möjligt måste en cloud-baserad backup-tjänst som OneDrive eller Dropbox installeras.

## Lokalt Nätverk:

När SKIOLD skall ansluta anläggningsdelarna, skall nätverket vara fungerande med testade nätverkskablar på de önskade anslutningsställena och med följande egenskaper:

- Om MF5000 eller ESF management skall nätverket fungera i IP-gruppen 192.168.1.xxx
- Nätverket skal kunna köra 10/100 Mbit på alla anslutningar.
- De enskilda anslutningskablarna får ej överstiga 80 meter.
- Man kan använda trådlösa broar i nätverksupbyggnaden. Alternativt kan det användas fiberanslutningar över enskilda sträckor.
- Om det installeras trådlöst internet i stallen, skall detta vara i samma IP-segment som resten av nätverket.



# Lan nätverk segment 192.168.1.xxx (DHCP RANGE) för MF5000 / ESF management

Lan Nät

P-net's

Special kabel

Blötfoder

Installation med ESF/  
Transponder

