



PUMPER FOR HØJTRYKSKØLING



SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Pumpeanlægget leveres komplet med:

- Motor/pumpeenhed.
- Montagebeslag.
- Trykvagt for beskyttelse af pumpe ved manglende vandtryk.
- Filtersæt
- Styring med motorværn eller termisk beskyttelse i motor afhængig af motorstørrelse og type.
Skal tilsluttes eksternt startsignal.
- Tilslutningssæt m. trykregulering. Trykket reguleres trinløst ml. ca. 40 og 70 bar, ydelser ned til ca. 20% af pumpens maximumydelse.

FAKTA

Varenummer	Beskrivelse	Ydelse maksimum	Motor	Minimum dyseantal pr. sektion 0,2 mm-0,3 mm-0,4 mm			Minimum flow pr. sektion
140426600839	Højtrykspumpe 120 l/h	120 liter/time	0,80 KW, 1,09 HK, 1450 omdr. 230 volt, 50 Hz	6	4	3	24 liter/time
140426600840	Højtrykspumpe 240 l/h	240 liter/time	1,15 KW, 1,56 HK, 1450 omdr. 230 volt, 50 Hz	12	8	5	48 liter/time
140426600841	Højtrykspumpe 330 l/h	330 liter/time	1,10 KW, 1,50 HK, 1450 omdr. 380 volt, 50 Hz	16	11	7	66 liter/time
140426600842	Højtrykspumpe 720 l/h	720 liter/time	2,20 KW, 3,00 HK, 1450 omdr. 380 volt, 50 Hz	35	23	16	144 liter/time
140426600843	Højtrykspumpe 1.260 l/h	1.260 liter/time	3,00 KW, 4,00 HK, 1450 omdr. 380 volt, 50 Hz	61	41	28	252 liter/time
140426600844	Højtrykspumpe 1.800 l/h	1.800 liter/time	4,00 KW, 5,50 HK, 1450 omdr. 380 volt, 50 Hz	88	58	40	360 liter/time

Pumpen yder driftstryk på op til 70 bar, og har påmonteret glyceringfyldt manometer.

