

TPO M STEUERUNG



SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

Alle Maße in mm.

Betriebsspannung	3 x 400 V + N + PE
Vorsicherung	Min. 10 amp.. - max. 25 amp
Alarmausgang	Ja
Stoppsystem	Kapazitiv , 230 VAC mit Relaisausgang Justierbarer Tastabstand 4-12mm Justierbarer Timer (Verspätete Einkupplung) 1 sek. - 10 min.
Stoppsystem für Annahmetrichter/ Flexspirale	Kapazitiv, 230 VAC mit Relaisausgang ustierbarer Tastabstand 4-12mm Justierbarer Timer (Verspätetauskupplung) 1 sek. - 10 min.
Funktion	Sicherheitsschalter auf der Vorderseite Start,stopp und Rückstellung auf der Vorderseite Justierbarer Fühler, Annullierzeit am Start Justierbarer Max. Laufzeit Start über 24 Std. Uhr.

Ware Nummer	Beschreibung
140601001800	Steuerung TPO M 0,75kW
140601001810	Steuerung TPO M 0,75kW/0,09kW
140601001820	Steuerung TPO M 0,75kW/0,75kW
140601001801	Steuerung TPO M 1,1kW
140601001811	Steuerung TPO M 1,1kW/0,25kW
140601001821	Steuerung TPO M 1,1kW/0,75kW

