



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TPO M



SKIOLD POZNÁTE ROZDÍL!

Všechny rozměry v mm

Provozní napětí	:3 x 400 V + N + PE
Jistič	:Min. 10 A - max. 25 A
Výstup alarmu	:Ano
Koncový spínač	:Kapacitní čidlo, 230 VAC s relé výstupem :Nastavitelná spínací vzdálenost 4-12mm :Nastavitelný časovač (zpoždění při rozepnutí) 1 sec - 10 min
Koncový spínač pro násypku/spirálový dopravník	:Kapacitní čidlo, 230 VAC s relé výstupem :Nastavitelná spínací vzdálenost 4-12mm :Nastavitelný časovač (zpoždění při sepnutí) 1 sec - 10 min
Funkce	Hlavní vypínač na přední straně, Start, stop a reset na přední straně Nastavitelná doba nečinnosti při startu, Nastavitelná max. doba chodu Start podle spínacích hodin

Položka č.	Popis
140601001800	Řídící jednotka TPO M 0,75kW
140601001810	Řídící jednotka TPO M 0,75kW/0,09kW
140601001820	Řídící jednotka TPO M 0,75kW/0,75kW
140601001801	Řídící jednotka TPO M 1,1kW
140601001811	Řídící jednotka TPO M 1,1kW/0,25kW
140601001821	Řídící jednotka TPO M 1,1kW/0,75kW

